

èSoffio

¡Frescor primaveral también en verano!

èSoffio es un verdadero climatizador portátil, potente, muy eficaz que podrás mover donde quieras para crear oasis de bienestar también en los días más calurosos y bochornosos.

èSoffio difunde agua atomizada con una potente ventilación, asegurando el descenso instantáneo y prolongado de la temperatura del ambiente.



¡Gran ahorro de consumo con sólo 390 WATT!

Como funciona

Con una bomba accionada por un motor eléctrico, llevamos el agua a una presión de 60 bar; a través de una serie de boquillas especiales colocadas sobre el ventilador, el agua sale nebulizada en pequeñas gotas de sólo 10 micras (*inferiores al espesor de un cabello*) y es impulsada por las aspas del ventilador en el espacio que se quiere refrescar.



Valores

- El agua nebulizada absorbe el calor del aire reduciendo la temperatura hasta 10°C.
- Las micro-gotas alejan los insectos. (las alas de los mosquitos se hacen pesadas).
- El polvo y el polen se adhieren en las gotas y precipitan al suelo.

Ventajas

- èSoffio transforma el caluroso verano en agradables y frescos días de primavera.
- Nunca más sudor de día.
- Nunca más mosquitos por la noche.

Datos técnicos

Código	Modelo	* No. Boquillas	Presión	Caudal	Potencia consumida	Dimensiones L x W x H cm	Peso
PC.ES05	èSoffio	6	70 bar	0,5 l/min	390 W (1x230 V-50 Hz)	60 x 52 x 190	gr. 50000



Completamente regulable

Puedes elegir y modificar la altura y potencia del ventilador y puedes regular los tiempos de emisión de la nebulización.

Fácilmente orientable

Gracias al montaje sobre ruedas, tanque del agua incorporado. Tiene que ser simplemente conectado a una toma de corriente

Funcional

Se llena el tanque con agua del grifo y el ventilador puede ser utilizado en posición fija u oscilante, para el máximo del rendimiento en cada condición ambiental.



Temporizador digital

Programa:

- Tiempos de pausa y trabajo para 24 horas
- Función manual o automática
- Alarma cuando falta agua




Características técnicas

- Bomba a pistones 0,5 lt/min.
- Motor eléctrico 230 V-50 Hz, 390 Watt, 1,53A.
- Ventilador oscilante a 3 velocidades.
- Protección térmica sobre la bomba.
- Bloqueo automático por falta de agua.
- Temporizador digital integrado para la programación de los tiempos de pausa / trabajo, manual y automática por 24 horas.
- Tanque agua 40 lt. (5 horas de autonomía con temporizador al 50%).
- Conexión para el enlace a la red hidráulica.
- Corona de boquillas nebulizadoras con filtro en alta presión incorporado con 6

- boquillas de 0,15.
- Ruedas con bloqueo de seguridad.

- Dimensiones embalaje:
- a 85 cm
b 55 cm
c 120 cm



Componentes y opcional

Argumentos

- Boquillas, accesorios y acoples especiales

Pág.

26